

WGP3200-S-04G



本产品为杭州万隆针对光纤到户(FTTH) 网络建设的特点推出的一款 XPON 光网络终端产品。ONU 采用 EPON/GPON 兼容的芯片方案, 采用单纤输入, 上行提供 1 个 G/EPON 光接入, 下行提供 4 个 10/ 100/1000Mbps 自适应以太网接口。支持与符合互通标准的友商 OLT 进行对接来实现远程管理、维护和配置, 支持 Telnet 远程维护和管理以及软件在线升级功能。可以满足电信、广电运营商和企业 FTTH 网络建设的不同组网需求, 为用户提供多种丰富、安全和高效率的服务。

技术参数

接口	描述
光纤接口	GPON 和 EPON 模式自适应 1 个 SC/UPC 光接口
用户侧接口	4 个 10/100/1000M 自适应以太网口
尺寸	150mm(L) x 140mm(W) x 38mm (H)
环境	工作温度: -30℃~ +55℃ 工作湿度: 5% RH ~ 95% RH, 非凝结
电源	12V/1A DC 电源接口大小: 2.1mm /5.5mm
额定功率	<12W
管理	WEB /TELNET / (HGU) TR069/OMCI/OAM
管理功能特点	● 支持端口限速和带宽控制 ● 全面兼容 IEEE802.3ah 和 ITU-T G.984 标准 ● 支持最长 20KM 传输距离 ● 支持数据加密, 广播抑制, VLAN 配置等 ● 支持动态带宽分配 (DBA) ● 支持 ONU 自动发现 / 链路检测 / 远程软件升级 ● 支持端口转发配置

	● 支持掉电告警 ● 支持 QoS ● 支持端口隔离 ● 支持端口 MAC 地址学习 ● 支持 ACL ● 支持 OAM/OMCI 协议管理 ● 支持 1Pv4 协议报文透传
--	---

订购信息

产品型号	产品描述
WGP3200-S-04G	4 个 10/100/1000M 自适应以太网口